

RICOH

Lo último en
impresión a color



Aficio™ SP C811DN

Color excepcional para comunicaciones impactantes



¡Ha llegado el momento de que su empresa destaque sobre las demás dejando una excelente impresión que sus clientes no olvidarán! Si desea revitalizar su empresa y generar documentos de aspecto profesional, no busque más. El buque insignia de la impresión a color de Ricoh, la Aficio™ SP C811DN, aúna dos extremos: calidad de imagen excepcional y velocidades inigualables. ¡Produzca con sus propios recursos boletines de noticias, e-mails directos e informes convincentes en unos minutos! La SP C811DN le ofrece todas las funciones de un dispositivo profesional de alta calidad. Por tanto, es la alternativa económica e idónea a la contratación externa de trabajos de impresión. ¡Elija color a alta velocidad de última generación y disfrute del éxito!

- Creación interna de documentos de manera económica
- Productividad excepcional a 40 impresiones por minuto (color y blanco y negro)
- Precisión de color y calidad incomparables
- Capacidad para formatos pesados (hasta 256 g/m²)
- Acabado profesional y confección de folletos

Facilidad de uso para cualquier usuario

- panel de funcionamiento sencillo LCD de 4 líneas y bandeja fácil de gestión del papel
- mantenimiento simple y rápido gracias a un total acceso frontal



Cree documentos impactantes

- registro de colores excepcional y resolución de salida de 600 dpi a 4 bits
- calidad de imagen con una nitidez impresionante gracias a su tóner PxP™ y a su motor de impresión multibits
- amplias opciones de acabado: grapado, perforación y creación de folletos

Acelere su flujo de documentos

Los plazos más exigentes no le preocuparán: utilice la SP C811DN para acelerar su flujo de trabajo:

- escaso tiempo de calentamiento: menos de 60 segundos
- primera impresión lista en menos de 9 segundos
- salida continua en B/N y color a 40 impresiones por minuto
- impresión dúplex a prácticamente la misma velocidad que a simple cara
- grandes volúmenes de un solo golpe: capacidad de hasta 3.200 hojas

	< 60 segundos <i>Tiempo de calentamiento</i>
	< 9 segundos <i>Primera impresión</i>
	40 páginas por minuto <i>Velocidad de impresión</i>

Impresión en formatos pesados

Folletos, boletines de noticias, informes, portadas de manuales... la SP C811_{DN} le permite crear documentos exactamente igual que los concibió. Puede usar papel hasta 256 g/m² para las aplicaciones especiales que lo necesiten. Es la versatilidad que necesitaba para materializar lo que tenga en mente.

Hasta
256 g/m²



Hasta el más innovador quedará satisfecho

Las necesidades de las oficinas del mundo real exigen aunar máximo rendimiento y eficacia de costes, tanto en el presente como a largo plazo. La SP C811_{DN} satisface cualquier demanda ya que es el modelo de gama más alta de los productos de impresión a color de Ricoh. Este dispositivo es compatible con prácticamente cualquier red, incluye soluciones para la contabilización de costes, el control del sistema y la gestión; además, admite una conectividad sin fisuras y reduce la carga de la red.

Proteja su información

- encriptación de datos para garantizar la confidencialidad de su información
- autenticación avanzada y capacidades de acceso controlado
- borrado y sobrescritura de los datos temporales del disco duro
- impide la realización de copias no autorizadas gracias a la protección con marca de agua



Lista para la personalización

Ricoh Developer Program (RiDP™) proporciona a los programadores de software herramientas, soporte técnico y servicios. Al integrar las aplicaciones software en los dispositivos Aficio™, podrá crear flujos de trabajo totalmente personalizados. En este extremo, los sistemas Aficio™ cuentan con una exclusiva plataforma abierta basada en tecnología Java™, "Embedded Software Architecture™". Para más información, visite www.ricoh-developer.com.

Nuestro compromiso con el medio ambiente

Ricoh utiliza materiales exentos de contaminantes para fabricar sus productos*. Nuestros métodos de producción de tóner con un gasto reducido de energía son únicos. La Aficio™SP C811_{DN} respeta aún más el medio ambiente. Con ella, su empresa contribuirá al desarrollo sostenible gracias a un consumo energético mínimo, a la limpieza y silencio y a la capacidad dúplex que proporcionan estos equipos.



* En conformidad con la directiva RoHS de la UE (RoHS: Restriction of Hazardous Substances (Restricción de sustancias peligrosas), julio de 2006).



Aficio™ SP C811DN

Especificaciones



GENERAL

Tecnología:	Método de tándem de 4 tambores, escaneo por rayo láser, impresión electrofotográfica y desarrollo de tóner de componente dual	
Velocidad de impresión continua:	Blanco y negro/a todo color: 40 páginas por minuto	
Tiempo de calentamiento:	Inferior a 60 segundos	
Velocidad de primera impresión:	Blanco y negro:	Inferior a 8 segundos
	A todo color:	Inferior a 9 segundos
Dimensiones		
(An x La x Al):	670 x 670 x 640 mm	
Peso:	Menos de 97 kg	
Fuente de energía:	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
Consumo de energía:	Máximo:	Menos de 1,5 kW
	Modo de ahorro de energía:	Inferior a 19,7 W
Ciclo duty:	200.000 impresiones al mes (índice de color 70%)	

CONTROLADOR

Procesador:	Celeron 866 MHz	
Lenguaje de la impresora/resolución:	PCL5c, PCL6: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit) Adobe® PostScript® 3™: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit) RPCS™: 600 x 600 dpi (1 bit, 2 bit, 4 bit)	
Memoria:	Estándar:	256 MB + disco duro de 40 GB
	Máximo:	512 MB
Controladores:	PCL5c/PCL6/RPCS™: Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Adobe® PostScript® 3™: Windows® 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Macintosh OS 8.6 - 9.2.x (OS X Classic) Macintosh OS X v10.1 o posterior (modo nativo) UNIX	
Fuentes:	PCL:	45 fuentes intelli 13 fuentes (Fuente Internacional)
	Adobe® PostScript® 3™:	136 fuentes Adobe® tipo 1

CONECTIVIDAD

Protocolo de red:	TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk	
Compatibles con los siguientes sistemas:	Windows® 95/98SE/Me/NT4.0/2000/XP/Server 2003 Mac OS 8.6 - 9.2.x Mac OS X v10.1 o posterior (modo nativo) Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5 UNIX (mediante el filtro Ricoh UNIX)	
Interface:	Estándar:	USB 2.0
	Opcional:	Ethernet 10 base-T/100 base-TX IEEE 1284 bidireccional LAN inalámbrica (IEEE 802.11b) Bluetooth Gigabit Ethernet USB Host I/F
Funcionalidad adicional:	PDF Direct Print	



SOLUCIONES SOFTWARE

Estándar:	DeskTopBinder™ Lite SmartDeviceMonitor™ for Admin/Client Web SmartDeviceMonitor™ 2 Web Image Monitor Printer utility for Mac Font Manager 2000
Opcional:	Utilidades de gestión de documentos y soluciones profesionales de software

MANEJO DE PAPEL

Capacidad de alimentación de papel:	Estándar:	2 bandejas de papel de 550 hojas 1 bandeja bypass de 100 hojas
	Máximo:	3.200 hojas
Capacidad de salida de papel:	Estándar:	500 hojas boca abajo
	Máximo:	3.750 hojas
Tamaño del papel:	A3+, A3, B4, A4, B5, A5, B6, A6	
Gramaje del papel:	Bandejas de papel:	60 - 216 g/m ²
	Bandeja bypass:	60 - 256 g/m ²
	Bandeja dúplex:	60 - 169 g/m ²
Soportes:	Papel normal, papel grueso, papel fino, papel reciclado, transparencias, etiquetas para impresoras láser, sobres	

CONSUMIBLES

Tóners:	Negro: Producción baja/alta:	10.000/20.000 hojas ¹
	C, M, A: Producción baja/alta:	8.000/15.000 hojas ¹
La Aficio™SP C811DN va acompañada de un kit de iniciación.		

OPCIONES

Opciones internas:	DIMM SDRAM de 128/256 MB, IEEE 1284 bidireccional, WLAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet, USB Host I/F, tarjeta para impresión directa desde cámara (PictBridge I/F), unidad de ampliación de códigos de usuario, unidad de seguridad de sobrescritura de datos, tarjeta VM	
Opciones externas:	1 bandeja de papel de 550 hojas, 2 bandejas de papel de 550 hojas, bandeja de gran capacidad de 2.000 hojas, finisher de folleto de 1.000 hojas, finisher de 3.000 hojas, unidad puente, unidad taladro (2/4 agujeros & 4 agujeros)	

¹A4 con cobertura del 5%.

Si desea conocer la disponibilidad de modelos, dispositivos opcionales y software, diríjase a su proveedor local Ricoh.



Certificación ISO9001: 2000
Certificación ISO14001

En Ricoh nos preocupa la conservación de los recursos naturales del planeta.

Todas las marcas y productos son marcas registradas de sus respectivos dueños.

Tanto las especificaciones como la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto servido puede ser diferente del mostrado en el folleto para ese mismo producto.

Copyright © 2006 Ricoh Europe B.V. Todos los derechos reservados. Prohibida la modificación y la adaptación, copia total o parcial o incorporación a otros documentos del presente folleto, sus contenidos y/o su presentación sin el consentimiento previo y por escrito de Ricoh Europe B.V.

RICOH

Para más información, contacte con:

RICOH EUROPE B.V.
P.O. Box 114, 1180 AC Amstelveen,
The Netherlands.
Phone: +31 (0)20 54 74 111
Fax: +31 (0)20 54 74 222

www.ricoh-europe.com