

Trabaje más rápido y mejor



# Rendimiento multitarea

La Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 puede imprimir, copiar, escanear a color, enviar y recibir faxes, distribuir y dar acabado. Además, todos estos productos “todo en uno” trabajan a velocidad de hasta 50 páginas por minuto. De este modo se aumenta la eficiencia del negocio y se ha mejorado la facilidad de uso con la nueva plataforma de software App2Me de Ricoh. Personalice la forma en la que interactuará con la MFP mediante diversos widgets descargables. Nunca había sido tan sencillo utilizar un único dispositivo para todo y ahorrar costes y tiempo.



- Productiva: 28 a 50 páginas por minuto.
- Eficiente: aplicaciones para personalizar los ajustes.
- Ahorro de tiempo: escaneo (a color) y distribución en un solo paso.
- Profesional: finalizadores, fax Super G3/IP, IPDS/Postscript®3™ opcionales.
- Segura y flexible: protección de datos y manejo de diversos tipos de papel.

## Gran abanico de posibilidades



### IMPRESIÓN ININTERRUMPIDA

¿Necesita tener los documentos listos rápidamente y en grandes cantidades? Con la MP 2851/3351/4001/5001 las impresiones salen al instante gracias al corto tiempo de calentamiento y a las rápidas velocidades de primera impresión. La gran capacidad de papel del producto de hasta 4.400 hojas garantizan que la producción no se interrumpa. La productividad aumenta todavía más, dado que puede reponer las bandejas vacías mientras imprime.



### PREPARADA PARA APP2ME

Los dispositivos Aficio™MP 2851/3351/4001/5001 tienen preinstalada la plataforma de software App2Me de Ricoh. Esta nueva plataforma tecnológica utiliza widgets, mediante los que el usuario puede personalizar cómo quiere interactuar con la MFP. Cualquier MFP preparada con App2Me detectará automáticamente estas aplicaciones de software de una única tarea una vez se hayan instalado en un PC conectado, portátil o smartphone compatible. Pulse el botón App2Me y sus widgets se mostrarán en la pantalla a color de la MFP. Obtendrá acceso rápido a las últimas herramientas y aplicaciones disponibles.



### NUMEROSAS OPCIONES DE ESCANEADO

El escaneo de documentos a e-mail, a un directorio personal, a una carpeta de red o a FTP es muy sencillo con la MP 2851/3351/4001/5001. Escanee en un solo paso desde el panel de mandos con GlobalScan NX opcional: sólo tiene que seleccionar un botón de menú y pulsar “iniciar” para que se lleve a cabo el escaneo.



#### HERRAMIENTAS PROFESIONALES

- Cree juegos y folletos perforados o grapados de forma interna.
- Obtenga mayor rapidez y más calidad en el envío y recepción de faxes con las opciones de IP fax y Super G3 Business.
- Mejore el flujo de datos con IPDS™.
- Goce de una mejor calidad de impresión con PostScript®3™ opcional.

#### FLEXIBLE

¿Busca un producto que pueda manejar diversos tipos de papel? Puede imprimir portadas y panfletos en papel pesado de hasta 157 g/m<sup>2</sup> (MP 2851/3351) o 220 g/m<sup>2</sup> (MP 4001/5001). O puede imprimir sus sobres, etiquetas, membretes y papel preperforado favoritos desde A5 a A3.



#### SEGURA

Hoy en día, la seguridad es cada vez más importante. Borre la información temporal del disco duro para evitar un uso malintencionado de los datos. Proteja los documentos de copias no autorizadas con la unidad de seguridad de datos de copia opcional, la cual añade una marca de agua a sus documentos impresos. Proteja los faxes conforme a los estándares de seguridad de la industria de P2600\*, el nivel más alto de certificación.

\* La certificación P2600 estará disponible a partir de mediados de 2010.

#### ECOLÓGICA

En Ricoh le ayudamos a bajar el impacto medioambiental de su oficina, así como los costes. Nuestros productos tienen funciones ecológicas y de ahorro como la rápida impresión y copia en dúplex, extremadamente bajo consumo en modo reposo y rendimiento mejorado del tóner. De este modo, se ahorra papel, tiempo y energía y se reducen los costes. Asimismo, los productos Ricoh cumplen con la normativa Energy Star. Esto significa que se produce menos CO<sub>2</sub> al proporcionar la energía necesaria para que funcionen los dispositivos Ricoh.



## COPIADORA

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Proceso de copia:                   | Escaneo mediante rayo láser & impresión electrofotográfica           |
| Velocidad de copia:                 | 28/33/40/50 copias por minuto  |
| Resolución:                         | 600 dpi  |
| Tiempo de calentamiento:            | 22 segundos  |
| Velocidad de primera impresión:     | 4,5/4,5/4,1/3,5 segundos   |
| Memoria:                            | Máximo: 768 MB + Disco duro 40 GB                                    |
| Capacidad de alimentación de papel: | Máximo: 3.100/3.100/4.400/4.400 hojas                                |
| Capacidad de salida de papel:       | Máximo: 1.625/1.625/3.625/3.625 hojas                                |
| Tamaño del papel:                   | A5 - A3  |
| Gramaje de papel:                   | 52 - 157/157/220/220 g/m <sup>2</sup>                                |
| Dimensiones (An x La x Al):         | MP 2851/3351: 570 x 653 x 709 mm<br>MP 4001/5001: 670 x 677 x 910 mm |
| Peso:                               | Inferior a 65/65/85/85 kg  |
| Fuente de energía:                  | 120 V, 60 Hz   |
| Consumo de energía:                 | Funcionamiento: Inferior a 1,4/1,4/1,5/1,5 kW                        |

## IMPRESORA

|   |   |
|---|---|
| Velocidad de impresión:                 | 28/33/40/50 páginas por minuto  |
| Lenguaje de la impresora:               | Estándar: PCL5e, PCL6   |
| Opcional:                               | Adobe® PostScript® 3™, IPDS   |
| Resolución:                             | Máxima 600 x 600 dpi  |
| Interfaz:                               | Estándar: USB 2.0, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Opcional: IEEE 1284/ECP, LAN inalámbrica (soporte WPA, IEEE 802.11a/g), Bluetooth, Gigabit Ethernet  |
| Protocolo de red:                       | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk   |
| Compatible con los siguientes sistemas: | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Novell® NetWare® 3.12/3.2/4.1/4.11/5.0/5.1/6/6.5, UNIX Sun® Solaris 2.6/7/8/9/10, HP-UX 10.x/11.x/11iv2, SCO OpenServer 5.0.6/5.0.7/6.0, RedHat® Linux 6.x/7.x/8.x/9.x/Enterprise, IBM® AIX v4.3/5L v5.1/v5.2/v5.3, Macintosh 8.6 o posterior (OS X clásico), Macintosh X v10.1 o posterior (OS X nativo), SAP® R/3® (3.x o posterior), mySAP ERP2004 o posterior, NDPS Gateway Netware 5.1 (SP8 o posterior), 6.0 (SP5 o posterior)/6.5 (SP3 o posterior), IBM® iSeries / AS/400 con OS/400 Host Print Transform |

## ESCÁNER

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| Velocidad de escaneo:         | A todo color: Máximo 37/37/39/39 ppm <b>Tamaño A4</b><br>B/N: Máximo 53/53/69/69 ppm <b>Tamaño A4</b> |
| Resolución:                   | Máx. 600 dpi (TWAIN: 1.200 dpi)   |
| Formato del original:         | A5 - A3   |
| Controladores incluidos:      | Network TWAIN   |
| Escaneo a correo electrónico: | SMTP, TCP/IP  |
| Escaneo a carpeta:            | Protocolo SMB, FTP, NCP (con seguridad de inicio de sesión)   |

## SOLUCIONES DE SOFTWARE

SmartDeviceMonitor™, Web SmartDeviceMonitor™, Web Image Monitor, DeskTopBinder™ Lite, FAX (Opcional), Circuito, Compatibilidad, Velocidad de módem, Velocidad de escaneo, Capacidad de memoria, Copia de seguridad de la memoria

## OTRAS OPCIONES

2 bandejas de papel x 500 hojas (MP 2851/3351), 2 bandejas de papel x 550 hojas (MP 4001/5001), LCT de 1.200 hojas (MP 4001/5001), LCT de 2.000 hojas, Bandeja separadora de 125 hojas, Bandeja de desplazamiento interna (MP 2851/3351), Finalizador de 500 hojas (MP 2851/3351), Finalizador de 1.000 hojas, Finalizador de 3.000 hojas (MP 4001/5001), Plegador de folletos de 1.000 hojas (MP 2851/3351), Plegador de folletos de 2.000 hojas (MP 4001/5001), Kits de perforación (de 2/4 agujeros intercambiables, 4 agujeros escandinavos), Unidad Puente, Unidad DataOverwrite Security (DOS), Unidad de seguridad de datos de copia, Unidad de cifrado del HDD, Conversor de formato de archivo, Navegador, Soporte para el contador llave, Interfaz contador, GlobalScan NX, Unidad accesibilidad escáner (MP 4001/5001), Marcador de fax, 2º puerto Super G3, Archivador inferior, Paquete de autenticación por tarjeta, Soluciones de software profesionales

Ricoh ha diseñado los productos mencionados con el objetivo de que cumplan con los requisitos de EC ENERGY STAR sobre eficacia energética. Para más información sobre disponibilidad de modelos, opciones y software, consulte a su distribuidor local de Ricoh.



Certificación ISO9001, Certificación ISO14001

Todas las marcas y/o nombres de producto son marcas comerciales de sus respectivos dueños. Las especificaciones y la apariencia externa del producto están sujetas a cambios sin previo aviso. El color real del producto puede diferir del que aparece en este catálogo. Las imágenes que aparecen en este folleto no son fotografías reales, por lo que podrían aparecer ligeras diferencias de detalle.

Copyright © 2009 Ricoh Latin America, Inc. Todos los derechos reservados. Este folleto, su contenido y/o diseño no pueden ser modificados y/o adaptados, copiados en parte o en su totalidad y/o utilizados en otros trabajos sin la aprobación previa por escrito de Ricoh Latin America, Inc.

[www.ricoh-latinamerica.com](http://www.ricoh-latinamerica.com)

# RICOH

Para más información,  
contacte con nosotros