

## Pro VC40000

Impresora de chorro de tinta de alimentación  
continua a color

Mantiene la relevancia del mercado con el color, la velocidad y  
la calidad

- ✓ Imprime hasta 394 pies por minuto
- ✓ Involucra a los lectores con una resolución de hasta 600 x 600 dpi
- ✓ Integre componentes previos/posteriores
- ✓ Simplifique la administración del color

[Solicitar cotización](#)

## Especificaciones

Base Unit Dimensions (W x D X H)	LxPxAl: 127.6 "(3240 mm) x 73.6" (1870 mm) x 77.6 "(1971 mm)
Color Inkjet	Si
Color Management	Compatibilidad con perfiles ICC, gestión de color mejorada por lado y tipo de objeto, compatibilidad con enlaces de dispositivos, diccionarios de colores planos (Pantone, Toyo, DIC y HKS), compatibilidad con CMR (AFP / IPDS)
Data stream support	Posdata Nivel 3, PDF 1.7, PDF / VT, IPDS (IS3)
Digital Front End	TotalFlow R600A
Imaging Technology	* Más de 157 g / m <sup>2</sup> , la velocidad máxima de impresión es de 328 pies / min. (100 m / min.) ** Condiciones de impresión típicas para papel bond de 20-24 lb a 394 pies / min, temperatura del secador 60 ° C Caída bajo demanda (DOD), piezoeléctrico 4 colores (CMYK) 2 bits por punto tamaño de caída variable dinámico en cada punto
Job submission	FTP, IPP, LPR, puerto sin procesar, consola del operador, impresora virtual / soporte de carpeta activa
Media Types	Sin recubrimiento, tratado con chorro de tinta, recubierto con chorro de tinta, sin pasador y alimentado con pasador
Paper Length	4 "a 54" (101,6 a 1371,6 mm)
Peso del papel	40 gsm a 250 gsm
Processor Architecture	Intel Xeon x64
Recommended Humidity	40 - 60%
Recommended Operating Temperature	64.4 - 75.2 ° F (18 - 24 ° C)
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Resolution Print Speed	600 x 600 ppp: 394 pies / min, o, 120 metros / min.
Tecnología	394 pies / min. (120 m / min.) *
Supported Software	Ricoh ProcessDirector para AIX, Linux o Windows - Versión 3.2 o versiones posteriores TotalFlow BatchBuilder para Windows - Versión 1.1 InfoPrint Manager para AIX, Linux, Windows - Versión 4.5 o versiones posteriores Centro de servicios de impresión para AIX, Linux o Windows - Versión 3.1 o versiones posteriores Nota: Para Linux SLES o Red Hat
Tipo	Inyección de tinta en color: 4 colores (CMYK), 2 bits por punto
Web Width	Área imprimible de 20.5 "(520.7 mm) - 20" (508 mm) (área no impresa a 2 mm de los bordes del papel) *
Peso	6063 libras (2750 kg)



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción, Impresoras digitales, Impresoras de formato amplio, Cámaras fotográficas, Proyector y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Blvd. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México.  
Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

Tels: 477 637-6530 - 477 146-9280 - 477 146-9283

[www.ricohleon.com.mx](http://www.ricohleon.com.mx)