

RICOH IM C3000 IM C3500

☑ Copiadora ☑ Impresora ☑ Facsimil ☑ Scanner



Multifunción a color 11" x 17"

Bienvenido a una nueva era de tecnología que mantiene su lugar de trabajo actualizado, ahora y en el futuro. Trabajar de forma más sencilla y simple gracias a RICOH IM C3000 / C3500.

Es tiempo de:

- Proteger sus dispositivos con un fácil acceso a las actualizaciones de seguridad.
- Sacar ventaja de las actualizaciones de productividad fácil a su propio ritmo.
- Ahorrar costos ofreciendo resultados de impresión de calidad estándar alta de forma interna.
- Maximizar la productividad con flujos de trabajo continuos.

El lugar de trabajo de hoy debe estar listo para el mañana. RICOH Intelligent Devices ofrece un acceso sencillo a las actualizaciones de funcionalidad y mejoras de productividad cuando son lanzadas, sin necesidad de cambiar su hardware.

Convierta su dispositivo en un centro poderoso que lo ayude a administrar flujos de información de forma eficaz, usando tecnología que es escalable, segura, sustentable y simple.

Obtenga mayor control de la administración de escaneo e impresión:

- Escanee documentos pequeños con la unidad de escaneo de papel de tamaño pequeño.
- Mejore de la precisión de escaneo, unidad de detección de doble alimentación.
- Mejore la administración de impresión con el controlador EFI.
- Produzca folletos de nivel profesional con la unidad de multiplegado interna.

Adopte costos bajos de ejecución y reduzca el consumo de energía gracias a los valores bajos de TEC (consumo típico de electricidad) amigable con el ambiente. Asimismo, saque ventaja de los servicios de RICOH Intelligent Support que anticipan problemas potenciales y envían instrucciones de corrección a través del Panel de operaciones inteligentes, evitando las interrupciones y prolongando el rendimiento óptimo de su dispositivo, evitando la necesidad de intervenir mediante recursos TI más costosos.

Nuestro dispositivos inteligentes proporcionan:

- Trabajo de forma eficaz y reducción de la intervención del usuario, expandiendo la capacidad del papel.
- Acabado variable y opciones de papel para darle un toque profesional.
- Una experiencia de usuario consistente a través de su flota.
- Tiempo de actividad máximo del dispositivo e interrupción mínima con RICOH Intelligent Support.

Al imprimir de 30 a 35 CPM, la RICOH IM C3000/C3500 ofrece productividad de nivel avanzado. Interactúe con el Panel de operaciones inteligentes de 10,1" como un dispositivo inteligente típico y configúrelo para tener un acceso rápido y fácil a aplicaciones que usa con más frecuencia.

Una variedad de opciones de conectividad móvil permite imprimir o escanear a la red de la oficina o en la nube desde un dispositivo inteligente, con soporte incorporado para NFC, AirPrint® o Mopria. Todo esto apuntalado por una única suite de aplicaciones de respaldo de RICOH Smart Integration.

RICOH IM C3000/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | IM C3000 | IM C3500 |
|--|---|---|
| General | | |
| Tiempo de calentamiento | | 21 segundos |
| Velocidad de primera salida: BN | | 4,5 segundos |
| Velocidad de primera salida: color pleno | | 6,9 segundos |
| Velocidad de salida continua | 00 ppm | 35 ppm |
| Memoria: estándar | | 2 GB |
| Memoria: máximo | | 4 GB |
| HDD: estándar | | 320 GB |
| HDD: máximo | | 320 GB |
| Capacidad de SPDF | | 100 hojas |
| Peso | 219,14 libras / 99,3 kg | 219,14 libras / 99,3 kg |
| Dimensiones: Peso x Profundidad x Altura | | 587 x 685 x 913 mm, 23,1" x 27,0" x 35,92" 120V - 127V 60Hz |
| Fuente de energía | | |
| COPIADORA (ESTÁNDAR) | | |
| Copiado múltiple | Hasta 999 copias. | |
| Resolución | 600 dpi | |
| Zoom | De 25 % a 400 % en 1 % pasos | |
| IMPRESORA (ESTÁNDAR) | | |
| CPU | Intel Apollo Lake 1,3GHz | |
| Idioma de impresión: estándar | PCL5c, PCL6, PostScript 3 (emulación), PDF direct (emulación) | |
| Idioma de impresión: opción | Genuine Adobe® PostScript® 3TM, PDF Direct de Adobe | |
| Resolución de impresión | Hasta 1.200 x 1.200 dpi | |
| Interfaz de red: estándar | Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, Host USB IF Tipo A, Dispositivo USB IF Tipo B | |
| Interfaz de red: opción | LAN inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC, adicional (2do puerto) | |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint®, Mopria, Google Cloud Print, NFC, Ricoh Smart Device Connector | |
| Entornos Windows® | Windows® 7, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016 | |
| Entornos Mac OS | Macintosh OS X v10.11 o superior | |
| Entornos UNIX | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
| Entornos S/390 | SAP® R/3®, S/390 | |
| Otros entornos soportados | IBM iSeries AS400 que usa OS/400 Host Print Transform | |
| ESCÁNER (ESTÁNDAR) | | |
| Velocidad de escaneo | 80 ipm (simple) | |
| Resolución: máxima | Hasta 1.200 dpi | |
| Método de compresión | TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Grayscale | |
| Formatos de archivo | Única página: TIFF, JPEG, PDF, PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de alta compresión, OCR* Múltiples páginas: TIFF, PDF (predeterminado), PDF/A, PDF de alta compresión, PDF de alta compresión, OCR* | |
| Modos de escaneo | Correo electrónico, carpeta, USB, tarjeta SD | |
| FACSIMIL (OPCIONAL) | | |
| Circuito | PSTN, PBX | |
| Velocidad de transmisión | 2 segundos (200 x 100 dpi, JBIG, ITUT #1 chart TTI off, transmisión de memoria) | |
| Velocidad del módem: máxima | 33,6 Kbps | |
| Resolución: estándar | 8 x 3,85 linealmm, 200 x 100 dpi | |
| Resolución: opción | 16 x 15,4 linealmm, 400 x 400 dpi | |
| Método de compresión | MH, MR, MMR, JBIG | |
| Velocidad de escaneo | 81 spm (rotación de imagen IEF A4xLT LEF) | |
| Memoria: estándar | 4 MB (320 páginas) | |
| Memoria: máximo | 60 MB (4.800 páginas) | |
| MANEJO DE PAPEL | | |
| Tamaño de papel recomendado | Bandeja 1: 8-12" x 11" (A4); Bandeja 2: 5-12" x 8" - 12" x 18" (SRA3, A3 - A6, B4 - B6), sobres Bandeja de derivación: hasta 12" x 18", sobres, tamaños personalizados [ancho: 3,5" - 12,6" (90 - 320 mm), Largo: 5,8" - 49,6" (148 - 1260 mm)] | |
| Entrada de papel: estándar | 1.200 hojas | |
| Paper input: maximum | 2.300 hojas | |
| Salida de papel: estándar | 500 hojas 8,5" x 11" (A4) o más pequeñas; 250 hojas (B4) o más grandes | |
| Salida de papel: máximo | 1.625 hojas | |
| Peso del papel | Bandejas: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) Derivación: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2) Doble: 14 - 68 libras Bond/142 libras Índice (52 - 256 g/m2) | |
| Tipos de papel | Común, reciclado, especial, colorado, membrete, cartulina, preimpreso, bond, revestido, sobre, etiqueta, OHP, brillante | |

RICOH IM C3000/IM C3500

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| | IM C3000 | IM C3500 |
|---|---|------------------|
| ECOLOGÍA | | |
| Consumo de energía: máximo | | Menos de 1.584 W |
| Operación de consumo de energía: BN | 507,7 W | 533,6 W |
| Operación de consumo de energía: color pleno | 560,8 W | 600,3 W |
| Consumo de energía: listo | | 47,7 W |
| Consumo de energía: suspendido | | 0,53 W |
| TEC | 1,13 kWh | 1,3 kWh |
| BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE ACABADO | | |
| 1 x bandeja de papel de 550 hojas (P83270) | Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) | |
| 2 x bandeja de papel de 550 hojas (P83280) | Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) | |
| Bandeja de capacidad grande de 2.000 hojas (ICT P83290) | Tamaño del papel: 8,5" x 11" (A4), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) | |
| Bandeja de capacidad grande lateral de 1.500 hojas (LICIT R13040) | Tamaño del papel: 8,5" x 11" (A4, B5), Peso del papel: 16 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) | |
| Sistema de acabado híbrido de 1.000 hojas (SR3260) | Tamaño del papel: bandeja de grutas: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3); bandeja de manual: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2); capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); Posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados | |
| Acabador de manuales de 1.000 hojas (SR3270) | Tamaño del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2); capacidad de apliado: 1.000 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño del papel de engrapado: normal: 8,5" x 11" a 12x18" (A4 - A3), puntada decorativa: 8,5" x 11" a 12" x 18" (A4 - A3); peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m2); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados, manual | |
| Sistema de acabado interno de 250 hojas (SR3300) | Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2); Capacidad de apliado: 250 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 7,25" x 10,5" a 11" x 17" (A4 - A3); Peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m2); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados | |
| Sistema de acabado interno de 500 hojas (SR3250) | Tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A6 - A3), Peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2); Capacidad de apliado: 500 hojas; capacidad de engrapado: 50 hojas; tamaño de papel de engrapado: 7,25" x 10,5" a 11" x 17" (A4 - A3); Peso del papel de engrapado: 14 - 28 libras Bond (52 - 105 g/m2); posiciones de engrapado: superior, inferior, 2 engrapados | |
| Bandeja de cambio interno (SH3080) | Capacidad de bandeja: 250 hojas con papel de 80 g/m2 (A4, LT o menor), 125 hojas con papel de 80g/m2 (B4, LG o mayor); tamaño del papel: 12,60" x 23,62" o menor, 12,60" x 49,61" al usar el modo SP; peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (60 - 300 g/m2) | |
| Bandeja de multiplegado interno (FD3010) | Capacidad de bandeja: 125 hojas; tamaño del papel: 5,5" x 8,5" a 12" x 18" (A5-A3); peso del papel: 14 - 80 libras Bond/166 libras Índice (52 - 300 g/m2) Cuando se anexe el Sistema de acabado de consola: A3 - A6 SEF, DLT - HLT, 12,6" x 17,7", 12" x 18" Plegado 2: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio), 12" x 18", 12,6" x 17,7" (SRA3) Plegado triple interno: A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Cuando no se anexe el Sistema de acabado de consola: A3 - A6 SEF, DLT - HLT Plegado 2: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Semi plegado: A3, B4, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Plegado triple interno: A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) Plegado triple externo: A3, A4, DLT, LG, LT, 8,5" x 13,4" (Oficio) | |
| OTRAS OPCIONES | | |
| Tipo de opción de fax M37, Tipo de unidad de interfaz G3 M37, Tipo de unidad de memoria M37 4GB, Tipo de gabinete F, Tipo de tabla de ruedas M3, Tipo de TARIETA VM M37, Unidades de perforación (PU3070, PU3080), Tipo de unidad PostScript M37, IEEE 802.11 a/g/n/iP, tipo de opción de servidor de dispositivo M37, convertidor de formato de archivo M19, tipo de unidad OCR M13, tipo de unidad de alimentación de papel pequeño M37, tipo de retenedor de página M37, unidad de extensión de área de impresión tipo M19, soporte de teclado externo tipo M19, interfaz de controlador opcional, Tipo de unidad M12, Soporte de controlador clave Tipo M3, Lector de tarjetas NFC Tipo M37, Lector de tarjetas inteligentes, Tipo de unidad incorporada M37, ESP XPS-PCS-110, Teclado USB externo (sin soporte), Tipo de impresión EFI F110, Tipo de composición EFI F110, Hoje folders tipo F5-100, Spot On tipo F5100, Auto Trap F5-100, Fierri CP5 v4, Espectrofotómetro Fierri ES-2000, Paquete de productividad EFI para Fierri E22b E22c, Unidad de memoria FAX Tipo M19 64MB, Unidad puente BU3090, Controlador de color E-25C, Bandeja de papel de banner, Tipo de bandeja M19 | | |
| *Disponible en diciembre de 2019. | | |
| CONSUMIBLES | | |
| Toner: black | 31.000 impresiones | |
| Toner: cyan/magenta/amarillo | 19.000 impresiones | |
| Método de medición de la producción de consumibles con base en A4, cobertura de 5 % | | |

Es posible que algunas opciones no estén disponibles al momento de la salida al mercado. Las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso. Para ordenamiento máximo, recomendamos usar piezas y suministros genuinos de Ricoh. Algunas funciones pueden requerir acceso y/o cargos adicionales.



Venta - Renta - Copiadoras, Impresoras, Multifuncionales inteligentes, impresoras de prendas, Impresoras de hoja cortada (hoja suelta) Impresoras de producción de impresoras digitales, Impresoras de pantallas, Impresoras para Mapas y Planos, Cámaras de fotos y vídeo 360° Ricoh Theta, Proyector y Pantallas interactivas RICOH. Software, Tinta y Tóner, Insumos, Refacciones y Mantenimiento para equipos de la marca Ricoh. Además centro de copiado e impresión digital con equipos Ricoh en la ciudad de León, Gto. México.

Bldv. Paseo de Jeréz 316, Col. Jardines de Jeréz. C.P. 37530, León, Guanajuato México. Sucursales en las ciudades de Irapuato, Querétaro y Zacatecas México.

CONTACTO

www.ricohleon.com.mx

Ricoh León: * Algunos de los productos, equipos, módulos opcionales, software, accesorios o repuestos aquí indicados pudieran no estar disponibles, contáctenos para confirmar existencias o tiempo de entrega. Si el equipo aquí indicado u otro, lo requiere en renta, tome en cuenta que no todos nuestros productos o equipos tienen la opción de renta, contáctenos para verificar si el producto y modelo solicitado está disponible para renta y también si esta opción está disponible en su ciudad o pueblo de residencia interna de influencia: León, Irapuato, Querétaro o Zacatecas México. El servicio técnico lo damos solo a equipos de la marca RICOH y solo en nuestra zona de influencia. Al utilizar nuestro formulario de contacto para enviarnos alguna consulta, solicitud de cotización u otro, deberá completar todos los campos con sus datos verídicos, si deja campos en blanco o si escribe datos incorrectos y/o erróneos o textuales sin sentido o en otro idioma diferente al español, es posible que nuestro sistema anti-spam lo detecte y lo bloquee y no recibiremos su mensaje y si acaso lo recibiríamos, no lo atenderíamos por considerarlo spam o mensaje falso. Los productos y equipos se muestran con características o módulos opcionales por lo que al solicitarnos una cotización, pídale como equipo básico o con uno o más módulos opcionales. Las imágenes son solo para propósitos ilustrativos y pueden variar con los modelos reales, particularmente si se le adicionan módulos opcionales.

Todos los derechos reservados. Ricoh® y el logotipo de Ricoh y los logotipos de marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas registradas son propiedad de sus propietarios respectivos. El contenido de este documento, y la aparición, características y especificaciones de productos y servicios de Ricoh están sujetos a cambios de vez en cuando sin previo aviso. Los productos se muestran con características opcionales. Si sobre se ha tenido cuidado para asegurar la exactitud de esta información, Ricoh no hace ninguna representación o garantías sobre la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en el presente documento, y no será responsable de los errores u omisiones en estos materiales. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos y servicios, así como las condiciones y los factores que afectan al rendimiento. Las únicas garantías de los productos y servicios de Ricoh son como se establecen en las declaraciones de garantía expresadas que los acompañan.